



Claas Tucano 320

Regulacja zespołu żniwnego CONTOUR
Kanał wciągający, standard
Automatyczny zaczep przyczepy
Gniazdo do podłączenia przyczepy transportowej
Bez AUTOPILOT - bez Automatu kierowania na osi kierującej
Młocarnia uniwersalna
Bezstopniowy napęd bębna młocącego
Klawisze wytrząsaczy na panewkach drewnianych
Wytrząsacz intensywny nad klawiszami wytrząsacza
Standardowa skrzynia sitowa
Sita sterowane mechaniczne
Sita blaszkowe standardowe
Zbiornik ziarna o pojemności 6500 l
Rura rozładownicza zbiornika ziarna krótka
Siekacz słomy
Napęd jezdny hydrostatyczny, sterowany mechanicznie
Ogumienie osi napędowej 620/75 R30 163 A8 F20
Drabinka wejściowa z zabezpieczeniem najazdowym
Oś kierowana sztywna (6 otworów)
Ogumienie osi kierowanej 14,5/75-20 8PR IMP, 6 otworów
Prędkość jazdy 25 km/h
MERCEDES BENZ OM 906 150 kW/204 PS (ECE R 120)
Filtr dodatkowy wstępnego oczyszczania paliwa (Europa wsch.)
Zbiornik paliwa 500 l
Klimatyzacja z ogrzewaniem
Przygotowanie pod radio, łącznie z anteną i głośnikami
Oświetlenie robocze w zestawie
Terminal CEBIS (kolorowy wyświetlacz)
Fotel operatora, regulowany
Fotel pasażera
Automatyka regulacji obrotów i wysokości nagarniacza przez CEBIS
Lusterka wsteczne regulowane ręcznie
Ustawowe wyposażenie do ruchu prawostronnego
Dwa żółte światła alarmowe (Koguty) w pakunku
Zestaw narzędzi
Dokumentacja
Gaśnica
Wysyłka transportem kolejowym
Kompatybilność: Przyrząd żniwny, szerokość 4,90 m